



Flotador controlador de nivel para motobombas,  
con 2m de cable. Soporta 15 A a 127 V



## MODELO

ABRNK2C

## CARACTERISTICA ESPECIAL

100 % Hermético, con 7 sellos

## MARCA

EVANS

## CATEGORIA

Bombas de Superficie

## MOTOR

Voltaje	127 / 220 V
Fases del motor	1
Longitud de cable	2 m

## BOMBA

Material del cuerpo	PLASTICO
Temperatura Maxima del Agua	40 C
Incluye	Diagrama de instalación

## INFORMACION ADICIONAL

Garantia	1 año
Certificacion	NOM / ANCE
Dimensiones de Empaque	3.20 X 5.20 X 1.70 cm
Peso	0.15 kg



## USOS

Para el control automático del paro y arranque de la bomba.  
Uso residencial tanto para tinacos como para cisternas.

## BENEFICIOS

Fácil de instalar.  
Larga vida.



Flotador controlador de nivel para motobombas,  
con 2m de cable. Soporta 15 A a 127 V



MODELO

ABRNK2C

CARACTERISTICA ESPECIAL

100 % Hermético, con 7 sellos

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie



USOS

Para el control automático del paro y arranque de la bomba.  
Uso residencial tanto para tinacos como para cisternas.

BENEFICIOS

Fácil de instalar.  
Larga vida.

